Pro-Tech TOOLS

Хидравличен компресор, изтеглящ пружина 1t



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции



Моля, прочетете внимателно тези инструкции за преди първата употреба.

Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасната употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проверете дали няма местни разпоредби или закони, които да ограничават използването на устройството за придвижване.
2. Носете защитни ръкавици и очила.
3. Поддържайте работното място чисто и подходящо осветено.
4. Поставете устройството върху твърда и стабилна повърхност.
5. Свалете свободните дрехи и бижутата. Свалете дългата си коса.
6. Носете защитно облекло.
7. Запознайте се и спазвайте всички правила за безопасност и местни разпоредби, свързани с използването на верижния трактор.
8. Не претоварвайте устройството.
9. Не позволявайте изтеглящото устройство да се използва от необучени лица.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

1. Дърпачът не е играчка. Не позволявайте на децата да с него.
2. Използвайте го само за задачите, за които е предназначен.
3. Проверявайте за повредени или разхлабени части преди всяка употреба.
4. Конзолата трябва да е здраво закрепена към основата.
5. Нанесете смазка върху предната и задната част на вертикалната греда, което ще улесни плъзгането на долната и горната скоба и вала.
6. Ако липсват или са повредени някои части, не използвайте прибиращото устройство.
7. Преди употреба проверете дали всички болтове и щифтове са добре закрепени и не са износени. Всички разхлабени части трябва да бъдат затегнати, а износените - заменени.
8. че долните и горните крачета, опорите и техните фиксиращи щифтове са правилно закрепени. Щифтовете и фиксиращите пръстени също трябва да са правилно закрепени.
9. Уверете се, че краищата на болтовете са правилно разположени и закрепени в крачетата, преди да започнете да демонтирате пружината.
10. че всички етикети и стикери върху продукта са четливи.
11. Винаги застават от едната страна на изтеглящото устройство, когато сваляте пружините.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не претоварвайте устройството!

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА

1. Когато не го използвате, почистете прибиращото устройство и го съхранявайте на сухо и безопасно място, недостъпно за деца.
2. Поддържайте изтеглящото устройство в добро .

ЗАБЕЛЕЖКА

Проверявайте оборудването преди всяка употреба. Ако то е огънато, напукано, тече, има повредени части, не започвайте работа.

Ремонтът на инструментите трябва да се извършва само от квалифициран персонал, който използва съвместими резервни части. Това ще осигури безопасна и ефективна работа на инструмента.

СГЛОБЯВАНЕ

1. Изтеглящият механизъм изисква минимално сглобяване.

2. Прикрепете ъглите към основата с помощта на болтове, гайки и шайби. че изтеглящото устройство е здраво закрепено към основата, тъй като това са елементите, които отговарят за стабилността на устройството и за закрепването на изтеглящото устройство към основата.

3. Поставете педала в гнездото и го закрепете с винта и шайбите.

4. Поставете пръстена в жлебовете на заключващите щифтове.

5. Преместете горната част на скобата на правилната височина и подравнете отворите. Закрепете с пръстени и щифтове.

6. За да се гарантира безопасното използване, изтеглящото устройство трябва да бъде закрепено към основата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет на натоварване: 1 t

Диаметър на пружината: 100 mm - 250 mm

Ход: 330 mm

Тегло: 23 кг

Макс. Работна стъпка: 210 mm - 570 mm