Pro-Tech TOOLS

Ключове за маслени филтри - комплект от 23



Инструкции за употреба

1. Предназначение на устройството

Комплектът гаечни ключове за маслени филтри на Pro-Tech TOOLS съдържа 23 различни гаечни ключа, предназначени за демонтиране и монтиране на маслени филтри с различни размери и типове.

Инструкции за употреба:

1. **Приготвяне:**
   - че двигателят на автомобила е изключен и е изстинал достатъчно.
   - Обезопасете автомобила срещу движение, като използвате ръчната спирачка и клиновете за .
   - Носете защитни ръкавици и очила, за да се предпазите от масла и замърсявания.

2. **Избор на подходящо приспособление:**
   - Изберете удължителя, който съответства на размера и формата на масления филтър на вашия автомобил.
   - че приставката стои стабилно върху филтъра, за да предотвратите повреда по време на демонтажа.
3. **Демонтиране на масления филтър:**
   - Монтирайте избрания удължител върху масления филтър.
   - С помощта на тресчотка или друг подходящ инструмент завъртете удължителя , докато филтърът се освободи.
   - След като разхлабите филтъра, внимателно го извадете с ръка, като внимавате да съберете разлятото масло в подготвения за целта съд.
4. **Монтиране на нов маслен филтър:**
   - Преди да монтирате нов филтър, нанесете тънък слой чисто моторно масло върху уплътнителната гума на филтъра, за да осигурите по-добро уплътнение.
   - Завийте новия филтър на място с ръка, докато уплътнителната гума влезе в контакт повърхността.
   - След това затегнете филтъра според инструкциите на производителя на автомобила или филтъра, обикновено от 3/4 до 1 оборот.
5. **Контрол:**
   - филтърът е монтиран правилно и е затегнат здраво.
   - Запалете двигателя и го оставете да работи няколко , след което проверете за течове на масло около филтъра.

безопасност:

- Винаги използвайте подходящи предпазни средства, като ръкавици и очила, за да се предпазите от горещо масло и мръсотия.
- Преди да започнете работа, се уверете, че превозното средство е надеждно обезопасено срещу движение.
- Когато боравите с масления филтър, внимавайте да не повредите уплътнителната гума или резбата.
- Изхвърляйте използваните масла и филтри в съответствие с приложимите разпоредби за опазване на околната среда.

Спазването на тези инструкции ще осигури безопасна и ефективна смяна на масления филтър с помощта на комплект гаечни ключове.