Pro-Tech TOOLS

Помпа за дизелово гориво и масло 230 V, 550 W



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Прочетете и разберете инструкцията за употреба. Потребителят е длъжен да спазва инструкцията за употреба и да инструктира всички потребители на инструмента в съответствие с настоящата инструкция за употреба.



Опасност от пожар. При изпомпване на запалими течности съществува опасност от пожар. На работното място не трябва да има източници на запалване, забранено е пушенето на цигари.



Носете работни ръкавици. Помпата е предназначена за изпомпване на моторно масло, отоплително масло, дизелово гориво. Благодарение на малките си размери и тегло се пренася лесно.

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

• Поддържайте работното си място подредено. Затрупаното работно място може да доведе до инцидент.
• Преди всяка употреба проверете оборудването. Ако е счупено, изкривено или повредено по друг начин, не започвайте работа. Всички дефекти трябва да бъдат незабавно отстранени.
• Работното място трябва да бъде добре осветено и проветрено.
• Дръжте децата и неоторизираните лица далеч от работното място. Не им позволявайте да използват и преместват оборудването.
• Никога не работете, когато сте уморени, под въздействието на алкохол, наркотици или силни лекарства, които намаляват концентрацията.
• Уверете се, че в работната зона няма източници на запалване. Не пушете по време на работа.
• Помпата не е подходяща за изпомпване на летливи вещества, вода, AdBlue, бензин, разтворители и др.
• Обърнете внимание на свързването на маркучите. В резултат може да се получи неправилно свързване и изтичане на изпомпваното вещество.
• Преди да свържете помпата към източника на захранване, уверете се, че превключвателят е в изключено положение.
• Поддържайте маркучите в добро състояние. Уверете се, че не са прегънати, усукани или износени. Не позволявайте превозното средство да преминава през маркуча.
• По време на работа носете работни ръкавици, не стойте във вода и не работете бос.
• Изпомпването на течности, които са прекалено гъсти или замърсени, може да доведе до повреда на помпата.
• Не пускайте помпата на сухо. Всмукателният маркуч трябва да бъде потопен в масло.
• Предотвратете изтичането на масло или разлива на течности. Разлятото масло трябва да се отстрани и незабавно да се неутрализира.
• Не оставяйте помпата да работи без надзор.
• Не насочвайте струята масло към хора или животни.
• Не се опитвайте да преместват уреда, като дърпате маркуча или захранващия кабел. При транспортиране дръжте помпата за дръжката.
• След приключване на работата винаги изключвайте захранването.
• Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.

УПОТРЕБА

• Поставете устройството върху твърда и равна повърхност.
• Свържете правилно всички компоненти и се уверете, че няма течове.
• Свържете устройството към източника на захранване. Уверете се, че напрежението отговаря на изискванията на помпата за 230 V.
• Уверете се, че контактът, към който свързвате помпата, е заземен (има заземен контакт).
• Поставете всмукателния маркуч в резервоара, от който ще изпомпвате маслото. Уверете се, че той не е усукан или прегънат. Краят на маркуча трябва да бъде напълно потопен, за да не всмуква помпата въздух.
• Включете помпата с помощта на превключвателя, за да започне изпомпването.
• Ако искате да спрете изпомпването, изключете помпата с превключвателя.
• След приключване на работата изключете устройството от захранването.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

• Преди да започнете каквато и да е поддръжка, винаги изключвайте устройството от захранването.
• Поддържайте уреда чист, не използвайте агресивни почистващи средства.
• Съхранявайте помпата на място, което не е изложено на влага и валежи.
• Мястото за съхранение трябва да бъде недостъпно за деца и лица, които нямат право да използват помпата.

Не изливайте маслото в канализацията или на други места, които не са предназначени за тази цел. Маслото трябва да се изхвърли в определено за целта съоръжение.



След изтичане на експлоатационния срок не изхвърляйте уреда с други битови отпадъци. Помпата трябва да бъде предадена в съответното съоръжение за утилизация на електроинструменти.

Технически данни:
Модел: DYB-70, Тип: DYB-70
Захранване: 230 V/50 Hz, Мощност: 550 W, Налягане: 1,5 bar, Височина на всмукване: 5 m, Височина на изтласкване: 20 m, Дебит: 70 л/мин., Обороти: 2800 об./мин., Присъединения: 1", Среда: Дизел, Масло; Работен цикъл: 30 мин., Температурен диапазон: -10° ~ +40° C, Степен на защита: IP44, Клас на защита: Class III