Pro-Tech TOOLS

Въздушно оръдие за гуми



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Уважаеми клиенти! Благодарим Ви, че сте избрали този продукт. Надяваме се, че работата с този инструмент ще бъде приятна и ефективна.

След като прочетете това Ръководство за потребителя, запазете го на сигурно място, за да можете да го използвате отново, ако е необходимо.

Неспазването на следните правила за безопасност и използване на оборудването или механични промени в конструкцията му освобождават производителя от отговорност за щети, причинени от модификацията и използването му, и отменят гаранционните права.

БЕЗОПАСНОСТ

- Проверете техническото състояние на оборудването, преди да започнете работа. Ако откриете някакви нередности или
повреда, спрете да работите с устройството и се уверете, че то е ремонтирано, преди да го използвате отново.
от квалифицирано лице.

- Напълнете устройството само с чист и сух въздух.

- Въздушният резервоар е оборудван с клапан за контрол на налягането, който когато налягането достигне граничната стойност.
10-12 бара, препоръчани от производителя.

- Всякакви механични модификации на оборудването могат да бъдат пряка причина за произшествие.

- Никога не превишавайте диапазона на безопасното работно налягане.

- Напълнете устройството с оборудване със стайна температура.

- Използвайте устройството само за целите, за които е предназначено.

- Никога не насочвайте устройството към други .

- Винаги работете с подходящи средства за защита на слуха, тъй като оборудването произвежда шум над 100 dB.

- Не използвайте запалими препарати за почистване на гуми, когато работите с оборудването.

- Винаги носете предпазни очила.

Съоръжение

Въздушното оръдие е устройство, което се използва за импулсивно напомпване на безкамерни гуми в процеса на монтиране на гуми върху диск. То е особено полезно за монтиране на твърди, нископрофилни и гуми тип "runflat".

Изстрелът в гумата ще доведе до уплътняване на гумата върху диска, така че да можете да
обикновено се надуват до предписаното налягане. Пушекът може да се използва за леки автомобили, микробуси и
.

Използвайте

Работата с устройството се извършва на два етапа - пълнене на резервоара със сгъстен въздух и "изгаряне" в гуми.

1.

- Затворете главния клапан.

- Включете компресора.

- Поставете бързия съединител в края на захранващия маркуч на върха на оръдието, така че да влезе във върха на шипа.

- Отворете спирателния вентил и наблюдавайте манометъра.

- Когато налягането на въздуха в резервоара спре да се повишава или когато предпазният се отвори, затворете спирателния вентил и извадете бързия съединител, ако е необходимо, преместете пистолета на отдалечено място.

2.

- Поставете гумата върху диска.

- Поставете куката на главата на ръба на диска, която насочва чучура на цилиндъра в пространството между диска и гумата.

- Притиснете оръдието към диска, така че "изстрелът" на въздуха да не променя посоката си.

- Отворете главния вентил с бърз мех.

Съхранение и поддръжка

Можете да съхранявате работата, да я окачите на стената с кука. Оставете клапана отворен, за да може влагата да напуска оръдието. Не извършвайте поддръжка, когато уредът е пълен или се използва.

Технически данни:

Модел	**HM2902**	**HM2903**
Сар	Сферични	Сферични
Обем на въздуха	20 l	40 l
Работно налягане	6 бара.	6 бара.
Максимално налягане	8 бара.	8 бара.
Манометър	0 - 16 bar, 0 - 230 psi	0 - 16 bar, 0 - 230 psi
Тегло	12 кг	14,5 кг