Pro-Tech TOOLS

Газова бутилка с CO2 8 л Pro-Tech TOOLS



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Инструкции за безопасност:

1. Бутилка се доставя празна.
2. Бутилката може да се пълни само от оторизирана станция за пълнене.
3. Преди всяко пълнене трябва да се проверят маркировката на бутилката, състоянието на бутилката, клапанът и валидността на периодичния преглед.
4. Не използвайте бутилка с повреден клапан, повреден корпус, нечетлив щамп или изтекъл срок на валидност на проверката.
5. Пазете бутилката от топлина, пряка слънчева светлина, открит огън и механични повреди.
6. Винаги осигурявайте бутилката срещу падане.
7. Използвайте само съвместим вентил, редуциращ вентил и принадлежности, предназначени за съответния газ и налягане.
8. Не модифицирайте, не разглобявайте и не отстранявайте вентила самостоятелно.
9. Не транспортирайте бутилката с монтиран редуциращ вентил, освен ако това не е изрично разрешено.
10. Съхранявайте в добре проветриво помещение.
11. Дръжте я извън обсега на децата.
12. Спазвайте обозначенията, отпечатани върху бутилката: работно налягане, изпитателно налягане, обем, дата на изпитване.
13. При съмнение за изтичане на газ след пълнене не използвайте открит огън и проветрете помещението.
14. Продуктът е предназначен само за употреба с газа, посочен на етикета.

Инструкции за центрове за пълнене и сертифицирани лица:

1. Отворете напълно вентила и бавно напълнете бутилката с газ.
2. Когато се достигне желаното налягане, затворете вентила и измерете налягането в бутилката. Ако налягането е правилно, продължете със следващата стъпка.
3. Бутилките трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина, за да се предотврати експлозия.
4. Бутилките не трябва да се поставят хоризонтално или с дъното нагоре, за да се предотврати изтичането на сгъстен газ, когато вентилът е отворен.
5. Датата върху бутилката е датата на производство. Маркировката на бутилката е валидна 10 години от посочената дата на производство.

Технически данни:

Обем: 8 л
Вид газ: CO2
Работно налягане: 166,6 бара
Изпитателно налягане: 250 бара
Диаметър на бутилката: 140
мм Дебелина на стената: 4,0
мм Височина без вентил: 680
мм Тегло без вентил: 10 кг
Резба на вентила: 25E
Материал на дръжката за пренасяне:
пластмаса Сертифициране: TPED +
обозначение π Вентил: 200 бара, CO2