Pro-Tech TOOLS

Газова бутилка Ar + CO2 8 л Pro-Tech TOOLS



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Инструкции за безопасност:

1. Бутилка се доставя празна.
2. Бутилка може да се пълни само в оторизирана станция за пълнене.
3. Преди всяко пълнене трябва да се проверят маркировката на бутилката, състоянието на бутилката, клапанът и валидността на периодичния преглед.
4. Не използвайте бутилка с повреден клапан, повреден корпус, нечетлив щамп или изтекъл срок на валидност на проверката.
5. Пазете бутилката от топлина, пряка слънчева светлина, открит огън и механични повреди.
6. Винаги осигурявайте бутилката срещу падане.
7. Използвайте само съвместим вентил, редуциращ вентил и принадлежности, предназначени за съответния газ и налягане.
8. Не модифицирайте, не разглобявайте и не отстранявайте вентила самостоятелно.
9. Не транспортирайте бутилката с монтиран редуциращ вентил, освен ако това не е изрично разрешено.
10. Съхранявайте в добре проветриво помещение.
11. Дръжте я извън обсега на децата.
12. Спазвайте обозначенията, отпечатани върху бутилката: работно налягане, изпитателно налягане, обем, дата на изпитване.
13. При съмнение за изтичане на газ след пълнене не използвайте открит огън и проветрете помещението.
14. Продуктът е предназначен само за употреба с газа, посочен на етикета.

Инструкции за центрове за пълнене и сертифицирани лица:

1. Отворете напълно вентила и бавно напълнете бутилката с газ.
2. Когато се достигне желаното налягане, затворете вентила и измерете налягането в бутилката. Ако налягането е правилно, продължете със следващата стъпка.
3. Бутилките трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина, за да се предотврати експлозия.
4. Бутилките не трябва да се поставят хоризонтално или с дъното нагоре, за да се предотврати изтичането на сгъстен газ, когато вентилът е отворен.
5. Датата върху бутилката е датата на производство. Маркировката на бутилката е валидна 10 години от посочената дата на производство.

Технически данни:

Обем: 8 л
Тип газ: Ar + CO2
Работно налягане: 166,6 бара
Изпитателно налягане: 250 бара
Диаметър на бутилката: 140
мм Дебелина на стената: 4,0
мм Височина без вентил: 680
мм Тегло без вентил: 10 кг
Резба на вентила: 25E
Материал на дръжката за пренасяне:
пластмаса Сертифициране: TPED +
обозначение π Вентил: 230 бара, CO_2 +
AR