Pro-Tech TOOLS

Пневматичен генератор за активна пяна 50 л



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Предназначение

Пневматичният генератор за активна пяна е предназначен за нанасяне на почистващи средства върху моторни превозни средства, градински мебели, селскостопански и строителни машини. Чрез създаването на пяна, която омекотява замърсяванията, значително улеснява почистването.

Предупреждение / неправилна употреба

Използването на генератора за пяна за цели, различни от предназначението му, може да доведе до инциденти, наранявания и повреда на устройството. Компанията не носи отговорност за щети, причинени от употреба, която не е в съответствие с настоящото ръководство за експлоатация.

1. Строго забранено е да се насочва струята от почистващия препарат към хора или животни! Наляганетo, при което се разпръсква почистващият препарат, е опасно.
2. Забранено е зареждането на резервоара с запалими вещества, като суров нефт или дизелово гориво. Освен това е забранено зареждането на резервоара с летливи вещества, като бензин, разтворители или алкохол. Това може да повреди уреда и да застраши здравето!
3. Забранено е да се извършват конструктивни промени, особено по предпазните клапани.
4. За доливане на резервоара използвайте неутрални разтвори, като активна пяна или шампоан за автомобили.
5. Не е препоръчително да се използват почистващи средства с pH по-ниско от 7. Средствата на киселинна основа водят до бърза корозия на резервоара.

Подходящо облекло и безопасност на оператора

Работата с химикали, разпръсквани във въздуха, изисква подходящи лични предпазни средства. Независимо от използваните химикали е необходимо да се носят защитни ръкавици, облекло, устойчиво на използваните средства, и защитни очила.

Безопасност на потребителя

1. По време на работа действайте с особена предпазливост и здрав разум. Не трябва да обслужвате устройството под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства, които засягат вниманието. Прочетете листовките към лекарствата, които приемате, за да установите дали те засягат възприятието ви за ситуацията и рефлексите ви. Ако имате каквито и да било съмнения, не използвайте устройството.
2. Избягвайте случайно включване на устройството.
3. По време на работа поддържайте стабилна стойка и равновесие. Това ще ви позволи по-добър контрол над уреда в случай на непредвидени ситуации.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Общи бележки

1. Пневматичните инструменти не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са предназначени.
2. Пневматичният инструмент не е предназначен за употреба в среда с опасност от взрив и не е снабден с изолация, устойчива на високо напрежение.
3. Необходимо е да се вземат всички възможни мерки за безопасност, както по отношение на инструмента, така и на работното място.
4. Инструментите трябва да се поддържат в изправност, чистота и работоспособно състояние.
5. В местата, изложени на риск от механично повреждане, е необходимо да се използват защитни маркучи.
6. Свързването и откачването на маркуча от главната тръба трябва да се извършва при затворен въздушен вентил.
7. След свързване на маркуча първо го продухайте, като спазвате съответните мерки за безопасност, за да отстраните натрупания прах от него. Едва след това свържете пневматичния инструмент.
8. Маркучите не трябва да се пресичат с електрически кабели под напрежение, нито да се намират в близост до тях.

Преди започване на работа

1. Облечете се с работно и защитно облекло, предназначено за използване на съответното работно място. Не носете свободно облекло, което при работа с движещи се инструменти представлява риск от възпламеняване или заклещване на материал.
2. Преди всяка употреба на инструмента проверете визуално неговото техническо състояние. ВНИМАНИЕ! Ако установите каквито и да било повреди или неизправности, не започвайте работа. Започнете работа едва след като се уверите, че повредите са отстранени.
3. Проверете дали напорните маркучи не са повредени или разхлабени.
4. Уверете се, че започването на работата няма да застраши лицата, намиращи се на това работно място или в непосредствена близост до него.
5. При започване на работа е необходимо постепенно да се подава въздух към инструмента и едва след като се провери неговата функционалност, да се включи пълният приток на въздух. В случай на констатиране на нередности в работата му, е необходимо незабавно да се прекъсне подаването на въздух.

По време на работа

1. По време на работа застанете така, че никой да не бъде изложен на риск от нараняване от инструмента.
2. Работните накрайници на инструмента трябва да бъдат закрепени в държача така, че да не могат да изпаднат по време на работа.
3. Откачете инструмента от напорния маркуч, когато не се използва, преди смяна на приставки, промяна на настройките или ремонт.

Описание на устройството



1. Гайка
2. Уплътнителна маншета
3. Медна резба на гайката
4. Регулатор на въздушния поток
5. Резервоар
6. Прозрачна тръба, показваща нивото на течността
7. Регулатор на въздушното налягане

Работа

Напълване на резервоара

Внимание: Преди да отвиете капачката на отвора за пълнене, се уверете, че напорният вход е изключен и резервоарът не е под налягане.

1. Отвийте капачката на отвора за пълнене в горната част на устройството.
   Важно: При използване на пенообразуващи концентрати се препоръчва разтворът да се приготви в отделен съд и след това да се излее в резервоара на пеногенератора, за да се смеси добре с водата.
2. Напълнете резервоара до ¾ от капацитета му.
3. Затворете капачката на отвора за пълнене.
   Важно: Преди да свържете налягането, уверете се, че маркучът на пръта е свързан с устройството. Ако сгъстен въздух бъде свързан към резервоара без предварително свързване на пръта, средството ще изтича неконтролируемо от съединението на пръта!
4. Свържете захранването със сгъстен

въздух. УРЕДЪТ Е ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

Нанасяне на пяна

Натиснете спусъка на пръчката, за да започнете разпръскването на продукта. Нанасяйте продукта според препоръките на производителя. При използване на машини се запознайте с препоръките на производителя на машината относно почистването и поддръжката.
Важно: При нанасяне на продукта на открито обърнете специално внимание на посоката на вятъра. Не работете срещу вятъра, тъй като той ще отнася продукта към оператора! В зависимост от повърхността внимавайте да не се подхлъзнете и поддържайте стабилна стойка.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! При работа нищо не може да замести здравия разум! Анализирайте ситуацията и вземете обмислено решение! Никога не работете под въздействието на упойващи вещества! Поддържайте работното си място в ред.

Технически данни

Код на продукта: PT14183
Модел: FF-952
Обем на резервоара: 50 л
Работно налягане: 5 – 6 bar
Материал на резервоара:
стомана Дебелина на
резервоара: 2,0 mm

Pro-Tech shop